INTELLO® PLUS

Lámina reguladora de vapor y de estanqueidad al aire de alto rendimiento reforzada con malla, Valor s_d variable desde 0,25 m hasta 25 m

CAMPOS DE APLICACIÓN: Lámina reguladora de vapor para cubiertas planas e inclinadas, en paredes forjados y suelos. Para soluciones constructivas con aislamientos térmicos como mantas tableros.

ART.-NR.	EAN	LARGO ROLLO	ANCHO ROLLO	SUPERFICIE ROLLO	KG/UE	UE	UE/PALET
10093	4026639011237	20 m	1,50 m	30 m^2	4	1	42
10092	4026639011244	50 m	1,50 m	75 m^2	9	1	20
10076	4026639011992	50 m	3,00 m	150 m^2	18	1	20
12222	4026639122223	50 m	3,00 m plegado	150 m^2	18	1	20

CE
07
DIN EN 13984

iab
Bord Agrément na hÉireann
Irish Agrément Board

VENTAJAS:

Máxima protección ante patologías de edificios y formación de mohos, también en casos de entrada de humedades en la construcción durante el periodo de edificación y no contempladas anteriormente; abanico de variabilidad a la resistencia del vapor muy amplio con más que el factor 100; Valor s_d más que 25 metros en invierno y 0,25 m en clima estival; posibilita la difusión invertida; más resistente con malla incorporada

PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva: TESCON VANA; TESCON No.1; Adhesivo de unión: ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

DATOS TÉCNICOS:

Material:	polietileno-copolimero
Soporte:	polipropileno
Malla:	red de polipropileno
Grosor:	0,2 ±0,05 mm
Valor s_d variable:	7,5 ±0,25 m / 0,25-25 m
Peso:	110 ±5 g/m^2
Resist. temp.:	-40 °C hasta +80 °C
Resist: Tracción longitudinal/trasversal:	350 N/5 cm / 290 N/5 cm

Sello CE según DIN EN 13984