



TESCON Vana

Cinta Adhesiva universal para interiores y exteriores con soporte de tejido textil muy flexible

CAMPOS DE APLICACIÓN: Interiores: Sellado y uniones de láminas, tableros OSB y otros, penetraciones de elementos (p.e. tubos). Cierres de aperturas del insulado de celulosa o fibra de madera.

Exteriores: Sellado y uniones de laminas bajo teja y fachada (p.e. SOLITEX) encuentros con ventanas de cubierta, chimeneas, antenas ect.

ART.-NR.	EAN	LARGO	ANCHO	UE	KG/UE	UE/PAL.
11248	4026639016706	30 m	6 cm	10	7,4	48
11249	4026639016713	30 m	6 cm	20	14,5	24
11250	4026639016683	30 m	7,5 cm	4	3,9	96
15076	4026639150769	30 m	10 cm	2	2,9	112
11251	4026639016690	30 m	15 cm	2	3,9	96
13491	4026639134912	30 m	20 cm	1	2,9	112

NUEVO

VENTAJAS:

Sellado seguro y duradero desde el interior y exterior gracias a su flexibilidad; rasgable a mano; para sellados de hermeticidad según normativa DIN 4108-7, SIA 180 y OFENORM B 8110-2; adhesión inicial muy fuerte que va aumentando; adhesivo resistente al agua

DATOS TÉCNICOS:

Soporte:	geotextil especial reforzado con malla
Adhesivo:	adhesivo SOLID resistente al agua
Separador:	papel siliconado
Resist. temp.:	a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C
Temperatur de aplicación:	desde -10 °C
Intemperie:	6 meses
Almacenamiento:	tumbado, fresco y seco, proteger del sol

