



Declaración de prestaciones

DoP-Nr.: 4026639011336-003188

① DA connect

② 10099

(Numero del lote véase impreso en la lámina)

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen

Sistema 3

El organismo notificado "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - ha realizado el ensayo principal de las propiedades de este material según Sistema 3.

⑨ Prestaciones declaradas según DIN EN 13984 - Typ A

Propiedad	Norma	Valor
Longitud ¹		50 m
Anchura ²		1,5 m
Peso por superficie	UNE EN 1849-2:2001	130 ±5 g/m ²
Grosor	UNE EN 1849-2:2001	0,45 ±0,05 mm
Valor-sd	UNE EN 1931:2001	2,30 ±0,25 m
Comportamiento al fuego	UNE EN 13501-1:2007	E
Resistencia a penetración del agua	UNE EN 1928:2000	W1
Máx. fuerza a tracción long./trans.	UNE EN 12311-2:1999	230 N/5 cm / 200 N/5 cm
Dilatación long./trans.	UNE EN 12311-2:1999	90 % / 90 %
Resistencia al desgarre long./trans.	UNE EN 12310-1:1999	120 N / 115 N
Durabilidad, tras envejecimiento artificial	UNE EN 1296 :2001 / UNE EN 1931:2001	aprobado

Tolerancias de medidas: ¹: +0.5 m; ²: +0.005 m

La prestación del producto según los números 1 y 2 equivale a la prestación declarada según número 9. Responsable de la declaración de prestaciones es únicamente el fabricante según número 4. Firmado por el fabricante y en nombre del fabricante por.

Lothar Moll, Gerente

Michael Förster, Director técnico
Schwetzingen, 02/04/2014