



# Declaración de prestaciones

DoP-Nr.: 4026639011039-003186

① **DB+**

② 10081

(Numero del lote véase impreso en la lámina)

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
68723 Schwetzingen

Sistema 3

Los organismos notificados "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - y "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - han realizado los ensayos principales de las características de los materiales según Sistema 3.

## ⑨ Prestaciones declaradas según DIN EN 13984 - Typ B

Propiedad	Norma	Valor
Longitud <sup>1</sup>		100 m
Anchura <sup>2</sup>		0,75 m
Peso por superficie	UNE EN 1849-2:2001	185 ±5 g/m <sup>2</sup>
Grosor	UNE EN 1849-2:2001	0,23 ±0,05 mm
Valor-sd	UNE EN 1931 :2001	2,30 ±0,25 m
Comportamiento al fuego	UNE EN 13501-1:2010	E
Máx. fuerza a tracción long./trans.	UNE EN 13859-1:2005	550 N/5 cm / 420 N/5 cm
Dilatación long./trans.	UNE EN 13859-1:2005	5 % / 5 %
Resistencia al desgarre long./trans.	UNE EN 13859-1:2005	70 N / 70 N
Durabilidad, tras envejecimiento artificial	UNE EN 1296 :2001 / UNE EN 1931:2001	

Tolerancias de medidas: <sup>1</sup>: +0.5 m; <sup>2</sup>: +0.005 m

La prestación del producto según los números 1 y 2 equivale a la prestación declarada según numero 9. Responsable de la declaración de prestaciones es únicamente el fabricante según numero 4. Firmado por el fabricante y en nombre del fabricante por.

Lothar Moll, Gerente

Michael Förster, Director técnico  
Schwetzingen, 02/04/2014