

AEROSANA FLEECE

Tejido para tapar grietas y fisuras en el sistema AEROSANA VISCONN

Datos técnicos

		Material
Material		PET

Propiedades	Normativa	Valor
Color		blanco
Peso por superficie		63 ±10 g/m ²
Grosor		0,7 ±0,15 mm
Máx. fuerza a tracción long./trans.		90 ±15 N/5 cm / 145 ±15 N/5 cm
Dilatación long./trans.		75 ±15 % / 90 ±15 %

Campos de aplicación

AEROSANA FLEECE es un producto complementario para el uso con membranas líquidas aplicadas por rocío de la serie AEROSANA VISCONN. Con ello se cubren grietas y fisuras de más de 3mm con AEROSANA VISCONN y de 6 mm con AEROSANA VISCONN FIBRE.

Ventajas

-Hermeticidad al aire y al viento segura: Comprobado en el sistema de AEROSANA VISCONN - Aplicación sencilla: Tejido muy flexible y moldeable - excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según AgBB / ISO 16000

Soportes

Utilizando AEROSANA FLEECE, los soportes pueden tener relieve o ser un poco basto. Lo importante es que el material AEROSANA FLEECE este bien untado con AEROSANA VISCONN o AEROSANA VISCONN FIBRE por ambos lados. Consejos sobre los soportes en los que se puede aplicar los productos AEROSANA VISCONN se obtiene en las indicaciones de aplicación de cada producto.

Los contenidos reflejados se refieren siempre al estado actual de investigación y experiencia obtenida en la práctica. Nos reservamos el derecho de cambios en las soluciones constructivas recomendadas según el desarrollo de productos hacia una calidad superior. A gusto les informamos en cada momento sobre el estado actual de los conocimientos.

Más información sobre la aplicación y detalles constructivos puede obtener en sugerencias de planificación de pro clima. En caso de dudas consulte la línea de servicio técnico +49 6202 278245

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

