



# DUPLEX **Cinta adhesiva de doble cara**

**CAMPOS DE APLICACIÓN:** Adhesiones protegidos de humedad de láminas bajo teja (UD) y de fachadas (WA) como las de debajo del aislamiento (DA). Fijación de láminas en perfilera metálica.

| ART.-NR. | EAN           | LARGO | ANCHO  | UE                 | KG/UE | UE/PAL. |
|----------|---------------|-------|--------|--------------------|-------|---------|
| 10123    | 4026639016591 | 20 m  | 2,5 cm | Paqu.de 6 y 5      | 5     | 64      |
| 10686    | 4026639016218 | 80 m  | 2,5 cm | 10 <b>Profí UE</b> | 6,7   | 75      |

## VENTAJAS:

Sellado duradero y hermético desde el interior y exterior; para sellados de hermeticidad según normativa DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; aplicación rápida con DUPLEX Dispenser (para rollos de 20 ml) fácil de aplicar. Desenrollar, apretar, cortar, todo en un mismo movimiento. **Aviso:** El fondo ha de ser liso, seco, libre de polvo, grasa y silicona

## DATOS TÉCNICOS:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Adhesivo:         | adhesivo especial acrílico               |
| Separador:        | lámina siliconada de PE                  |
| Resist. temp.:    | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C  |
| Temp. aplicación: | desde -10 °C                             |
| Almacenamiento:   | tumbado, fresco y seco, proteger del sol |