



EXTOSEAL[®] ENCORS

Cinta de uniones acuifera con gran capacidad adhesiva

CAMPOS DE APLICACIÓN: Cinta acuifera con gran capacidad adhesiva para uniones en lugares donde puede entrar agua; por debajo de alfeizares de ventanas, encuentros de cubierta en limas; uniones del plano bajo teja con chimeneas y otros elementos colindantes.

ART.-NR.	EAN	LARGO	ANCHO	UE	KG/UE	UE/PAL.
14134	4026639141347	20 m	15 cm	2	11,5	60
14135	4026639141354	20 m	20 cm	2	15,5	42
14732	4026639147325	20 m	30 cm	1	11,5	60

VENTAJAS:

Protege elementos constructivos contra entradas de agua; es acuifera conduce el agua y evita subidas de humedad por capilaridad; capacidad adhesiva muy alta, también en fondos ligeramente húmedos y fríos; tejido de soporte muy flexible que permite amoldarse muy bien a fondos diversos; adhiere en fondos minerales y sella perforaciones por clavos

DATOS TÉCNICOS:

SopORTE:	geotextil de PE dilatable
Material:	caucho butilo modificado con acrilato
Separador:	película siliconada de PE
Peso:	aprox. 1,9 kg/m ²
Grosor:	aprox. 1,1 mm
Temp. de aplicación:	-10 °C hasta +35 °C
Resist. temp.:	a largo plazo desde -20 °C hasta + 80 °C