

**NUEVO**

**EXTOSEAL<sup>®</sup>**  
**FINOC**

**Cinta adhesiva de cierre capilar hermética a la humedad**

**CAMPOS DE APLICACIÓN:** Cinta adhesiva de cierre capilar para hermetizar y proteger durmientes de madera encima de apoyos minerales, para sellar uniones entre elementos constructivos de madera y elementos minerales, para unir tableros bajo teja entre ellos p.e. en limas y con elementos colindantes.

ART.-NR.	EAN	LARGO	ANCHO	UE	KG/UE	UE/PAL.
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	11,5	60
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	15,5	42
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	11,5	60

#### **VENTAJAS:**

Protege elementos constructivos contra entradas de agua; es hidrófuga y evita subidas de humedad por capilaridad; unión segura, el caucho butilo penetra muy bien al fondo; tejido de soporte muy flexible que permite amoldarse muy bien a fondos diversos; adhiere en fondos minerales

#### **DATOS TÉCNICOS:**

Soporte:	geotextil de PE dilatable
Material:	caucho butilo
Separador:	película siliconada de PE
Peso:	aprox. 1,9 kg/m <sup>2</sup>
Grosor:	aprox. 1,0 mm
Temp. de aplicación:	+5 °C hasta +35 °C; noches sin heladas
Resist. temp.:	a largo plazo desde -20 °C hasta + 80 °C