



INSTAABOX Caja de instalaciones

CAMPOS DE APLICACIÓN: En construcciones que carecen de un plano de instalaciones con INSTAABOX se puede crear un espacio para cajas de registros o similares. Para ello la caja tiene que ser colocada en el plano de los frenos o barreras de vapor y debe ser sellada herméticamente con el. Cumple las exigencias a la estanqueidad según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2. INSTAABOX puede instalarse tanto en tabiques interiores como en paredes exteriores.

ART.-NR.	GTIN	UE	KG/UE
11751	4026639117519	5	0,13
11942	4026639119421	20	0,52

VENTAJAS:

Instalación hermética de enchufes y cuadros de electricidad cumpliendo los requisitos de las normas DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; hasta para 3 registros o enchufes; Pasacables pretroquelados; Para cables hasta 20 mm de diametro

DATOS TÉCNICOS:

Material:	polietileno flexible y dilatante
Resist. temp.:	desde -10 °C hasta +80 °C
Diametros de cables:	hasta 20 mm
Valor s _g :	> 10 m
Profundidad:	55 mm
Largo / Ancho hueco de instalaciones:	260 mm / 130 mm
Largo / Ancho total:	320 mm / 190 mm