



KAFLEX post Pasacables para una colocación posterior

CAMPOS DE APLICACIÓN: Los pasacables pro clima KAFLEX post están concebidos para instalarlos de forma rápida y duradera alrededor de cables ya instalados en el plano de la estanqueidad con seguridad según DIN 4108-7. Debido al uso de materiales resistentes a la humedad, KAFLEX post se puede instalar también en zonas del exterior (p.e. estanqueidad al aire en el bajo-teja o en fachadas).

ART.-NR.	GTIN	LARGO	ANCHO	UE	KG/UE
12942	4026639129420	14 cm	14 cm	5	0,15
12943	4026639129437	14 cm	14 cm	20	0,3

VENTAJAS:

Sellado hermético según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2; unión sin problemas a cables ya existentes; conexión segura, rápido y sencillo; Extremadamente flexible y dilatante; también para penetraciones del bajo-cubierta

DATOS TÉCNICOS:

Soporte:	tejido textil especial de PP / Lámina perforada de PE
Adhesivo:	adhesivo SOLID resistente al agua
Separador:	papel siliconado
Resist. temp.:	a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C
Temp. de aplicación:	desde -10 °C