

# ORCON<sup>®</sup> CLASSIC Adhesivo de unión universal sin disolvente

**CAMPOS DE APLICACIÓN:** Adhesivo de unión universal sin disolvente para uniones estancas al aire de láminas de freno de vapor y de barreras de vapor de todo tipo según DIN 4108-7, SIA 180 y OENORM B 8110-2.

ART.-NR.	EAN	FORMA DE ENVÍO	INHALT	RENDIMIENTO	KG/UE	UE	UE/PAL.
12769	4026639127693	Cartuchos de	310 ml	5 mm Cordón ~15 m 8 mm Cordón ~6 m	7,7	20	60
12770	4026639127709	Hoja tubular	600 ml	5 mm Cordón ~30 m 8 mm Cordón ~12 m	9	12	60

## VENTAJAS:

Secado extremadamente rápido con adherencia instantánea muy alta; elasticidad eterna; dilatatable con alta adherencia; no precisa listón de presión; gran potencial de ahorro por minimizar tiempo y material; penetra en el fondo y rellena desniveles.

## DATOS TÉCNICOS:

Temperatur de aplicación: -10° C hasta +50° C

Resist. temp.: a largo plazo desde -20 °C hasta +80 °C

Almacenamiento: hasta -20 °C, fresco y seco



**NUEVO: soporta heladas durante el almacenamiento**

