



SOLITEX FRONTA WA

Lámina para paredes y fachadas cerradas

CAMPOS DE APLICACIÓN: Para conseguir estanqueidad al aire desde el exterior en fachadas y paredes. Envoltura para paredes de madera maciza, entramado y tableros constructivos como planos de aislante detrás de fachadas cerradas

ARTICULO	ART.-NR.	EAN	LARGO ROLLO	ANCHO ROLLO	SUPERFICIE	KG/UE	UE	UE/PALET
SOLITEX FRONTA WA	10132	4026639010612	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5	1	20
SOLITEX FRONTA WA	10133	4026639010605	50 m	3,00 m	150 m ²	15	1	20

VENTAJAS:

Composición fuerte de 3 capas para la protección de estructuras de paredes; función segura por su membrana sin poros de transporte de humedad activa; gran resistencia al desgarro por clavos; aplicación por detrás de fachadas cerradas

PRODUCTOS DEL SISTEMA:

Cinta adhesiva:
TESCON INVIS; TESCON VANA;
TESCON No.1; DUPLEX;
Adhesivo de unión:
ORCON F; ORCON CLASSIC

DATOS TÉCNICOS:

SopORTE:	microfibra de polipropileno
Membrana:	TEEE, monolítico
Grosor:	0,45 ±0,05 mm
Valor s _d :	0,05 ±0,02 m
Comportamiento al fuego:	E
Intemperie:	3 meses
Hermeticidad al agua:	W1 aprobado
Peso:	100 ±5 g/m ²
Resist. temp.:	-40 °C hasta +100 °C
Resist: Tracción longitudinal/ trasversal:	210 ±20 N/5 cm / 140 ±20 N/5 cm

Lleva el distintivo-CE según normas DIN EN 13859-2.



13
DIN EN 13859-2

