



Datos técnicos

Material		
Material	PET	
Propiedades		
Color	Normativa	Valor
Color		Blanco
Peso por superficie		63 g/m ²
Grosor		0,7 mm
Máx. fuerza a tracción long./trans.		90 N/5 cm / 145 N/5 cm
Dilatación long./trans.		75 % / 90 %
Temp. de aplicación		Desde +5 °C hasta +60 °C

Campo de empleo

AEROSANA FLEECE es un producto complementario para el uso con membranas líquidas aplicados por rocío de la serie AEROSANA VISCONN. Con ello se cubren grietas y fisuras de más de 3 mm con AEROSANA VISCONN y de 20 mm con AEROSANA VISCONN FIBRE.

Formato de suministro

Art.-Nr.	Longitud	Anchura	Peso	UE	Envase	GTIN
1AR01715	25 m	150 mm	0,624 kg	1	90	4026639217158

Ventajas

- ✓ Hermeticidad al aire y al viento segura: comprobado en el sistema de AEROSANA VISCONN
- ✓ Aplicación sencilla: tejido muy flexible y moldeable
- ✓ Excelentes resultados en las pruebas de contenidos de sustancias nocivas, ensayos efectuados según ISO 16000

Los Soportes

Utilizando AEROSANA FLEECE, los soportes pueden tener relieve o ser un poco basto. Lo importante es que el material AEROSANA FLEECE este bien untado con AEROSANA VISCONN o AEROSANA VISCONN FIBRE por ambos lados. Consejos sobre los soportes en los que se puede aplicar los productos AEROSANA VISCONN se obtiene en las indicaciones de aplicación de cada producto.

Comprobado contenido de sustancias nocivas según



Los contenidos reflejados se refieren siempre al estado actual de investigación y experiencia obtenida en la práctica. Nos reservamos el derecho de cambios en las soluciones constructivas recomendadas según el desarrollo de productos hacia una calidad superior. A gusto les informamos en cada momento sobre el estado actual de los conocimientos.

Más información sobre la aplicación y detalles constructivos puede obtener en sugerencias de planificación de pro clima. En caso de dudas consulte la línea de servicio técnico +49 6202 278245

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheinthalstraße 35 - 43