



## Aceite para encimeras

### Información sobre el producto:

Con el **Aceite para encimeras** NATURHAUS obtendrá una protección sólida de la superficie de su cocina que repele el agua y la suciedad para sus encimeras de cocina, bancos de trabajo, alféizares y tableros de mesa en interiores. El aceite crea una superficie antiestática, abierta a la difusión y resistente a la abrasión.

### Composición:

Este producto de fácil aplicación acentúa las vetas de la madera con un brillo satinado.

El **Aceite para encimeras** se puede retocar parcialmente. Con los **Concentrados de color para aceite** NATURHAUS (nº de art. 10600-10607) se pueden ajustar tonos de color individuales.

Aceite de linaza para laca, standoil aceite de linaza, standoil aceite de madera, aceite de cártamo, éster de resina natural, cera de carnauba, cera de abeja, cera de candelilla, bentonita, ácido silícico altamente disperso, agente matificante orgánico, parafina/isoparafina, fragancia, pequeñas cantidades de agentes secantes sin plomo (ácidos grasos Co-, Zr-, Ca).

### Preparación de la madera:

Para todos los tipos de madera, realice el lijado fino final con el tamaño de grano K180.

Excepciones: todas las maderas de las especies tropicales Ipé y Bangkirai. El contenido de humedad de la madera no debe superar el 10 %.

### Aplicación:

Revolver bien el **Aceite para encimeras** en el recipiente de 750 ml, agitar bien el recipiente pequeño (250 ml). Aplique el aceite de manera uniforme con una brocha, un rodillo de pintura, una pila de 8 mm o una esponja doméstica sobre la superficie de la madera preparada. Volver a aplicar el producto en zonas mate después de un corto tiempo de exposición. Esto es especialmente cierto para los tipos de madera muy absorbentes y las encimeras con tabloncillos de madera. Elimine el exceso de material con un paño limpio y sin pelusas (por ejemplo, **pañños TORK de limpieza extrafuertes** NATURHAUS, nº de art. 18021). Tras el secado, se recomienda un lijado de alisado con grano 240 o 320, y luego aplicar la segunda capa.

Limpie las herramientas con el **Diluyente para Aceites** NATURHAUS (nº de art. 00560).

La inspección periódica, el refresco y la renovación del revestimiento son responsabilidad del usuario.

### Tiempos de secado:

12 horas o toda la noche (20 °C, 65% H.r). En caso de uso inadecuado, por ejemplo, si se aplica demasiado producto, el secado puede retrasarse considerablemente. En maderas tropicales, pueden producirse retrasos en el secado, causados por componentes específicos en la madera.

### Resiliencia:

El **aceite para encimeras** NATURHAUS alcanza su plena capacidad de carga después de 14 días.

### Limpieza y mantenimiento:

Limpieza: Clean & Polish NATURHAUS (nº de art. 02300); Cuidado: Regenerador NATURHAUS (nº de art. 12800)

### Datos físicos:

Densidad aprox. 0,89 g/ml, viscosidad > 25 s (copa ISO 2431, 4 mm, 20 °C).

### Rendimiento:

20 - 30 m<sup>2</sup>/l por aplicación. 1ª aplicación hasta 60 ml/m<sup>2</sup> 2ª aplicación hasta 23 ml/m<sup>2</sup>

### Vida útil:

Se puede almacenar durante varios años si se conserva en el envase original sin abrir en un lugar fresco, seco y sin heladas.

### Advertencias de peligro:

El producto no requiere etiquetado según el Reglamento (UE) nº 1272/2008(GHS).

	ChemVOCFarbV Categoría de producto: e Tipo: A base de disolvente Contenido de COV: Valor límite: 400 g/l Valor real: 321 g/l Giscode: M-LL-04
--	---

Advertencias de peligro adicionales para el ser humano y el medio ambiente:

Inhalación: Los vapores en altas concentraciones pueden causar cambios en la conciencia.

Contacto con los ojos: El producto es irritante para las mucosas de los ojos.

Liberación: En caso de fuga de grandes cantidades es posible un peligro para el agua.

La mezcla no contiene sustancias que corresponden a los criterios para una clasificación como sustancia PBT o mPmB.

**Riesgo de combustión espontánea** Los materiales cubiertos con este producto generan calor durante el proceso de secado. Por lo tanto, no deje nunca materiales inflamables como paños arrugados, papeles, ropa, esponjas, etc. Introdúzcalos inmediatamente en un recipiente lleno de agua y completamente sumergido, durante al menos 3 días.

### Indicaciones de desecho:

Los trapos con residuos totalmente secos pueden eliminarse con la basura doméstica o incinerarse. Los envases completamente vacíos deben ser reciclados.

### Referencia:

11510

### Tamaño y material de los envases:

250 ml      750 ml  
Hojalata recubierta por dentro

La presente hoja informativa tiene una función consultiva y se basa en cuidadosas investigaciones según el estado actual de la técnica. Toda la información sobre la idoneidad, el tratamiento y la aplicación de nuestros productos, los consejos técnicos y otras informaciones se facilitan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen a todos los clientes o usuarios de realizar sus propias pruebas y ensayos. Sólo somos responsables en caso de dolo y negligencia grave por nuestra parte. (Versión 001 / Julio 2021)