



Datos técnicos

Material		
Material	Caucho butilo	
Separador	Papel siliconado	

Propiedades	Normativa	Valor
Color		Negro
Grosor		1,0 mm
Intemperie		6 meses, colocado debajo del contrarrastrel
Temp. de aplicación		Desde +5 °C hasta +35 °C
Resistencia a temperatura		De forma duradera desde -40 °C hasta +80 °C
Almacenamiento		Fresco y seco

Campo de empleo

Se utiliza como sellado de la línea de clavos por debajo del contrarrastrel en cubiertas inclinadas. Conforme al reglamento de la ZVDH y del SIA 232/1 TESCON NAIDECK proporciona seguridad durante la fase de edificación y es apta como accesorio para la instalación de cubiertas temporales con láminas bajo-teja.

Formato de suministro

Art.-Nr.	GTIN	Longitud	Anchura	Peso	UE	Envase
1AR02150	4026639221506	20 m	50 mm	1,375 kg	24	576
1AR02152	4026639221520	20 m	75 mm	2,06 kg	16	384

Ventajas

- ✓ Sellado excelente. La masilla sellante penetra por rosca o clavo en los orificios de láminas y madera
- ✓ Conforme al reglamento: cumple las exigencias de la ZVDH y del SIA 232/1
- ✓ Seguridad durante la fase de edificación: apta para el uso en cubierta temporal

Los Soportes

Limpiar los fondos antes de sellar con cinta o adhesivo con trapo, aspirador o aire comprimida. La adhesión no es posible en soportes congelados. No deben encontrarse materiales repelentes (p. ej. grasa o silicona) en los soportes. Los soportes deben de ser portantes y estar secos.

Un sellado de clavos y tirafondos de forma duradera se consigue en combinación con todas las láminas pro clima para exteriores como otras láminas bajo-teja y láminas para fachadas (p. ej. de PP y PET) o tableros de madera y de fibra de madera.

Los mejores resultados para una solución segura se consiguen en soportes de buena calidad. La idoneidad ha de comprobarse. En todo caso, ante la duda realizar una prueba de adhesión.

En soportes poco firmes se recomienda el uso de la imprimación TESCON PRIMER.

Condiciones Generales

Medidas de sellado de perforaciones y adhesiones en superficies acuíferas solamente se pueden conseguir en láminas bajo-teja colocadas libre de arrugas y pliegues. La cinta TESCON NAIDECK ha de colocarse sin interrupciones entre el contrarrastrel y la lámina bajo-teja. De esta forma queda garantizada que los orificios creados por los clavos o tirafondos de los rastreles queden perfectamente sellados. La adhesión de la cinta puede efectuarse o bien en el soporte a sellar o por debajo del contrarrastrel. En todo caso apretarlo bien! A la hora de su aplicación hay que contar con temperaturas >5 °C.

Los contenidos reflejados se refieren siempre al estado actual de investigación y experiencia obtenida en la práctica. Nos reservamos el derecho de cambios en las soluciones constructivas recomendadas según el desarrollo de productos hacia una calidad superior. A gusto les informamos en cada momento sobre el estado actual de los conocimientos.

Más información sobre la aplicación y detalles constructivos puede obtener en sugerencias de planificación de pro clima. En caso de dudas consulte la línea de servicio técnico +49 6202 278245

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de